



## Profikühlung auf engstem Raum...

Viessmann Gewerbekühlschränke bestehen vor allem durch ihre Profi-Qualität und die ausgezeichnete Leistungsfähigkeit. Die hochwertigen Kältekomponenten sorgen für eine ausgeglichene Temperaturverteilung im Innenraum des Kühlschranks. Die geräumigen Innenmaße sowie die hohe Flexibilität der Innenraumaufteilung machen die Viessmann **FLEX-COOL** Gewerbekühlschränke zum Frischegarant für Experten.

Höchste Ansprüche an Design und Ästhetik sorgen dafür, dass sich Viessmann Gewerbekühlschränke perfekt in ihr Umfeld integrieren. Außen und innen von ausgezeichneter Qualität, überzeugen die Modelle außerdem im Innenbereich durch clevere Komfort-Merkmale (zum Beispiel einfache Möglichkeit der Reinigung) und ein Maximum an nutzbarer Fläche.

Viessmann Gewerbekühlschränke sind die ideale Ergänzung für die Profi-Ausstattung und überzeugen vor allem durch ihre hohe Vielseitigkeit, vom Schockfroster bis hin zum Sahne-Klima-Schrank.

- **Variable Anwendungsbereiche**
- **HACCP-gerechte Ausführung**
- **Kompaktes Maß**
- **Stabil gefertigte Profiqualität**
- **Hochwertiges Verarbeitungsmaterial**
- **Hygienisch durch Eckenradien**

# So platzsparend kann ausgezeichnete Kühlung sein!



Viessmann **FLEX-COOL** – zeitgemäßes Design, gepaart mit Robustheit und Flexibilität

## Auf einen Blick

- Kompakte Außenmaße
- Optimale Isolierung durch bis zu 80 mm Wanddicke
- Hochwertiges Verarbeitungsmaterial aus geschliffenem Edelstahl
- Perfekte Türdichtung durch 4-seitigen Magnetdichtrahmen
- Flexible Innenausstattung durch höhenverstellbare Roste
- Vereinfachte Reinigung
- Unempfindliche Ausführung (vollverkleidet, Eckradien, Türgriff außen)
- Durch trapezförmige Griffaussparung kein Berühren der Türdichtung beim Öffnen der Tür
- Elegante Schließenheit oben in der Griffnut

	Kühlschränke				Kühlschränke mit Glastürfront(en)		Tiefkühlschränke				Tiefkühlschränke Glastürfront(en)	
Modell	NK-E 70	NK-E 140	NK 70	NK 140	NK-G 70	NK-G 140	TK-E 70	TK-E 140	TK 70	TK 140	TK-G 70	TK-G 140
Ausführung	1 Tür	2 Türen	1 Tür	2 Türen	1 Glastür	2 Glastüren	1 Tür	2 Türen	1 Tür	2 Türen	1 Glastür	2 Glastüren
Steuerung	Elektronische Regelung	Elektronische Regelung	Elektronische Regelung (HACCP)	Elektronische Regelung (HACCP)	Elektronische Regelung (HACCP)	Elektronische Regelung (HACCP)	Elektronische Regelung	Elektronische Regelung	Elektronische Regelung (HACCP)	Elektronische Regelung (HACCP)	Elektronische Regelung (HACCP)	Elektronische Regelung (HACCP)
Abmessungen (B x T x H) mm	700 x 830 x 2080	1400 x 830 x 2080	700 x 840 x 2080	1400 x 840 x 2080	700 x 840 x 2080	1400 x 840 x 2080	700 x 830 x 2080	1400 x 830 x 2080	700 x 840 x 2080	1400 x 840 x 2080	700 x 840 x 2080	1400 x 840 x 2080
Temperaturbereich	0°C/+10°C	0°C/+10°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C	-25°C/-15°C	-25°C/-15°C	-25°C/-15°C	-25°C/-15°C	-20°C/-15°C	-20°C/-15°C
Kapazität/Volumen	617 L	1330 L	617 L	1330 L	617 L	1330 L	617 L	1330 L	617 L	1330 L	617 L	1330 L
Ausstattung	4 x GN 2/1	8 x GN 2/1	4 x GN 2/1	8 x GN 2/1	4 x GN 2/1	8 x GN 2/1	4 x GN 2/1	8 x GN 2/1	4 x GN 2/1	8 x GN 2/1	4 x GN 2/1	8 x GN 2/1
Wandstärke (mm)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Kälteleistung (W)	262	377	262	377	262	377	403	601	403	601	403	601
Netzanschluss (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50

	Sahne-Klima-Kühlschrank		Roll-InKühl- und Tiefkühlschränke		Schnellkühler/Schockfroster			Fisch-Kühlschrank	
Modell	SK 600	SK 800	Roll-In NK	Roll-In TK	SF 51	SF 81	SF 121	FK 70	FK 140
Ausführung	1 Tür	1 Tür	Kühlung	Tiefkühlung	mit Aggregat	mit Aggregat	mit Aggregat	1 Tür	2 Türen
Steuerung	Elektronische Regelung	Elektronische Regelung	Elektronische Regelung	Elektronische Regelung	Elektronische Regelung	Elektronische Regelung	Elektronische Regelung	Elektronische Regelung (HACCP)	Elektronische Regelung (HACCP)
Abmessungen (B x T x H) mm	740 x 730 x 2070	740 x 1010 x 2070	900 x 1062 x 2240	900 x 1062 x 2300	790 x 700 x 850	790 x 800 x 1320	790 x 800 x 1800	700 x 840 x 2080	1400 x 840 x 2080
Temperaturbereich	-3°C/+10°C	-3°C/+10°C	+2°C/+8°C	-20°C/-15°C	Schnellkühlzyk. +90°C/+3°C 18 kg	Schnellkühlzyk. +90°C/+3°C 25 kg	Schnellkühlzyk. +90°C/+3°C 36 kg	-6°C/+4°C	-6°C/+4°C
				Schockfrosterzyk. +90°C/-18°C 12 kg	Schockfrosterzyk. +90°C/-18°C 16 kg	Schockfrosterzyk. +90°C/-18°C 24 kg			
Kapazität/Volumen	560 L	820 L	1300 L	1300 L	≤ 18 kg	≤ 25 kg	≤ 55 kg	617 L	1330 L
Ausstattung	20 Auflageschienen für EN-Bleche*		1 x GN 2/1*	1 x GN 2/1*	GN 1/1*	GN 1/1*	GN 1/1*	Je Tür 12 x GN 2/1 Kunststoffschalen	
Wandstärke (mm)	60	60	80	80	60	60	60	75	75
Kälteleistung (W)	307	506	506	572	810	1300	2850	298	484
Netzanschluss (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	400/50	230/50	230/50

\*Optional erhältlich – nicht im Lieferumfang enthalten